



Правила эксплуатации деревянной мебели или мебели из шпона

Мебель из натурального дерева - это «живой» материал, который чутко реагирует на все изменения среды. При несоблюдении требований эксплуатации могут возникнуть следующие естественные дефекты: коробление поверхности мебели, растрескивание поверхности, проседание, усыхание ламелей (склеенных частей мебельного щита) относительно друг друга.

1. Влажность воздуха в помещении, где располагается мебель из дерева, должна соответствовать 45-60% при температуре 18-25 °С.
2. Необходимо избегать прямого попадания солнечных лучей.
3. Мебель из натурального дерева следует устанавливать не менее 1 метра от отопительных приборов (радиаторы отопления, электрообогреватели и т.д.)
4. Чистить и ухаживать средствами, которые содержат воск. Не использовать абразивные средства, а также средства, имеющие спиртовые добавки или растворители.
5. **Не ставьте на поверхность мебели горячие предметы без теплоизоляционной прокладки. (салфетки, подставки под чайник и т.д.)**
6. Вытирать пыль нужно только мягкой тканью - фланелью, бархатом, замшей.
7. Для предотвращения растрескивания деревянных фасадов рекомендуется все монтажные отверстия засверливать.
8. Монтаж фасадов можно производить только после того, как температура фасада сравняется с температурой окружающей среды.
9. Гарантийный срок на все изделия – 1 год.

Если доставка деревянной мебели проводилась в условиях отрицательной температуры, в помещении необходимо сразу протереть ее чистой сухой мягкой тканью как снаружи, так и внутри для удаления образовавшегося конденсата.

Прием продукции

Прием продукции по качеству происходит на основании ГОСТ 16371-14, проверка качества мебельных фасадов производится в следующих условиях:

- в помещении с дневным освещением;
- расстояния до осматриваемых фасадов 50 см;
- с углом наклона фасада к оси взгляда проверяющего 90° время осмотра 10-15 секунд.

Допуски

Диагональ ± 2 мм

Покоробленность:

Для деталей длиной и шириной более 300мм и менее 600мм- 0,4мм

Для деталей длиной более 600мм и шириной менее 600-2мм

Для деталей длиной и шириной более 600мм- 3,5 мм

В процессе эксплуатации при учете влажности в помещении, дерево имеет естественный процесс усушки или роста.

На лицевой и обратной поверхности допускаются трещины естественного происхождения, по структуре дерева.

Провал (трещина) клеевого соединения является естественной деформацией ввиду изменения влажности в процессе эксплуатации и транспортировки, и не является производственным дефектом.

Из-за разного расположения волокон в структуре дерева, при покрытии ЛКМ, возможна разнооттеночность, что не является производственным дефектом.

Натуральная текстура дерева может включать в себя сучки, червоточины и иные натуральные дефекты и считаются нормой в готовом изделии.

Форма, структура и цвет не являются постоянной и повторяющейся величиной на лицевой и обратной поверхности изделия и является нормой.

Тональность цвета мебели может менять свой оттенок в зависимости от плотности того или иного участка древесины.

Кратеры, пузырьки, проколы допускаются на лицевой поверхности в количестве не более 2 шт на 0,3 м².

Данные правила носят рекомендательный характер. При эксплуатации изделий из дерева потребитель должен учитывать, что в этом документе приведена лишь часть рекомендаций. Более подробная информация содержится в технико-научной и оперативной литературе и находится в свободном доступе. Приятного пользования:)